

TECHNICKÉ PARAMETRE TUNELOVÝCH UMÝVAČIEK

NA PALETY, VOZÍKY A KONTAJNERY

	Parameter	MP 225	MP 300	MP 226	MP 228	MP 3000
Posun prepraviek	Príkonnosť motora	0,25 kW	0,25 kW	0,25 kW	0,25 kW	0,37 kW
Hlavné umývanie	Počet trysiek	62	80	66	66	74
	Tlak umývania	cca 4 bar	cca 4 bar	cca 4 bar	cca 4 bar	cca 4 bar
	Príkonnosť čerpadla	7,5 kW	9,2 kW	7,5 kW	7,5 kW	9,2 kW
	Príkonnosť ohr. telies	30-37,5 kW	30-37,5 kW	30-37,5 kW	30-37,5 kW	30-42 kW
Oplachovanie	Počet trysiek	21	21	24	25	28
Dávkovač prostriedku		S pomerovým snímačom	S pomerovým snímačom	S pomerovým snímačom	S pomerovým snímačom	S pomerovým snímačom
ROZEMRY (mm):						
	Dĺžka	4355	5105	4160	3660	4503
	Šírka	929	929	1329	1229	1580
	Výška (s elektrickým ohrevom, alebo parou)	2216	2216	2016	2216	2216
	Výška (s plynovým ohrevom)	2416	2416	2216	2416	2416
	Doporučený typ sušiaceho tunelu	ST-200	ST 200			
	Príkonnosť ventilátorov	2 x 5,5 kW	2 x 5,5 kW			
	Ohrev vzduchu	za príplatok	za príplatok			